

## Свеча зажигания HQT-1 Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

### Сняты с производства

Прочные и сбалансированные двухсторонние бензиновые ножницы для стрижки живой изгороди и кустарников произвольной формы. Мощность двигателя 0,7 кВт, длина ножа 60 см, вес 6,0 кг. Рекомендуемая толщина срезаемых веток - до 22 мм. Двигатель с технологией E-TECH уменьшает на 20% потребление топлива, на 75% снижает выброс вредных веществ в атмосферу, а также обеспечивает высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов. Система Smart Start снижает на 40% сопротивление шнура стартера, облегчая запуск двигателя. Антивибрационные демпферы системы LowVib поглощают вибрацию, снижая тем самым нагрузку на предплечья и кисти оператора. Регулируемая задняя рукоятка для удобства стрижки боков и верха живой изгороди.



### Технические характеристики

|                                                  |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                   | Бензиновый                                                                              |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                  | 24,5 см <sup>3</sup>                                                                    |
| Мощность, кВт:                                   | 0,7 кВт (9000 об./мин)                                                                  |
| Мощность, л.с.:                                  | 0,95 л.с. (9000 об./мин)                                                                |
| Частота на холостом ходу:                        | 2700 об./мин                                                                            |
| Свеча зажигания:                                 | Champion RCJ7Y 5776166-02 (61141),<br>Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893), NGK<br>BPMR7A |
| Межэлектродный зазор:                            | 0,5 мм                                                                                  |
| Емкость топливного бака:                         | 0,5 л                                                                                   |
| Расход топлива (г/кВт):                          | 700 г/кВтч                                                                              |
| Расход топлива (кг/ч):                           | 0,49 кг/ч                                                                               |
| Длина ножей, см:                                 | 60 см                                                                                   |
| Расстояние между лезвиями, мм:                   | 26 мм                                                                                   |
| Рекомендованный максимальный диаметр ветвей, мм: | 22 мм                                                                                   |
| Скорость реза:                                   | 4695 рез/мин                                                                            |

|                                                                                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Передаточное отношение трансмиссии:                                                                  | 4,8 / 1                    |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка, м/с <sup>2</sup> :                          | 2,4 / 3,8 м/с <sup>2</sup> |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                               | 97 дБ (А)                  |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                               | 111 дБ (А)                 |
| Масса без упаковки, кг:                                                                              | 6 кг                       |
| Масса с упаковкой, кг:                                                                               | 8,2 кг                     |
| Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:                                                                          | 1280x326x280 мм            |
| Технология двигателя E-TECH®(минимальный уровень выбросов отработанных газов):                       | +                          |
| Выключатель зажигания с автовозвратом:                                                               | +                          |
| Топливоподкачивающий насос:                                                                          | +                          |
| Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):                 | +                          |
| Антивибрационная система LowVib ® / пониженная вибрация:                                             | +                          |
| Регулируемая задняя рукоятка для облегчения обработки боковых и верхней поверхностей живой изгороди: | +                          |
| Усиленный редуктор для тяжелых условий эксплуатации / профессиональное использование:                | +                          |
| Комфортные рукоятки с мягкими накладками:                                                            | +                          |

## Особенности

Прочные и сбалансированные двухсторонние бензиновые ножницы для стрижки живой изгороди и кустарников произвольной формы. Двигатель с технологией E-TECH уменьшает на 20% потребление топлива, на 75% снижает выброс вредных веществ в атмосферу, а также обеспечивает высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов. Выключатель ножниц автоматически возвращается в положение для включения, что облегчает повторный запуск. Рукоятки оснащены мягкими накладками для комфортной работы оператора. Все компоненты зубчатой передачи рассчитаны на длительную эксплуатацию в самых тяжелых условиях. Регулируемая задняя рукоятка для удобства стрижки боков и верха живой изгороди. Система Smart Start снижает на 40% сопротивление шнура стартера, облегчая запуск двигателя. Антивибрационные демпферы системы LowVib поглощают вибрацию, снижая тем самым нагрузку на предплечья и кисти оператора. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен топливоподкачивающий насос.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>