

Цепь H00, 12"/30см, 1,4", 1,3 мм, 64 хвостовика

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Мощный и прочный высоторез, за счет компактных размеров режущей головки удобен при работе даже в густых зарослях без использования стремянки или иных приспособлений. Бензиновый двигатель мощностью 1 кВт, общая длина 3,97 м, вес без режущего оборудования 7,0 кг. Телескопическая штанга легко выдвигается на необходимую для работы длину. Двигатель расположен сзади оператора - отличная балансировка и оптимальное распределение веса для комфортной работы. Топливоподкачивающий насос облегчает запуск двигателя. Эргономичная ременная оснастка с эластичной подвеской, а также мягкие рукоятки обеспечивают удобство и комфорт оператора во время работы. Технология X-TORQ, используемая в двигателе, позволяет снизить расходы топлива, а также значительно уменьшить выброс отработанных газов в атмосферу.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый X-Torq ®
Рабочий объем цилиндра, куб см:	25,4 см ³
Номинальная мощность, кВт:	1,0 кВт (8500 об./мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	1,3 л.с. (8500 об./мин)
Частота на холостом ходу:	3000 об./мин
Свеча зажигания:	NGK BPMR8Y(86594)
Межэлектродный зазор:	0,65 мм
Емкость топливного бака:	0,51 л
Расход топлива (г/кВт):	395 г/кВтч
Расход топлива (кг/ч):	0,4 кг/ч
Объем бака для смазки цепи:	0,14 л
Тип смазки цепи:	Регулируемая автоматическая
Шаг цепи:	1/4 дюйма
Толщина звена цепи:	1,3 мм
Длина шины входящей в комплектацию:	30 см / 12"
Рекомендованная длина шины, мин-макс:	25-30 см / 10-12"

Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:	4,1 / 6,7 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	89 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	107 дБ (А)
Общая максимальная длина, с режущим оборудованием, см:	397 см
Масса (без режущего оборудования), кг:	7,0 кг
Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2, мм:	2454х265х293х115 мм
Телескопическая штанга для работы на нужной высоте:	+
Защита от ударов снизу для предотвращения повреждения двигателя:	+
Технология двигателя E-TECH® II (минимальный уровень выбросов отработанных газов):	+
Выключатель зажигания с автовозвратом:	+
Топливоподкачивающий насос:	+
Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):	+
Мягкие комфортные рукоятки:	+

Особенности

Высоторез с универсальной режущей головкой позволяет работать даже в зарослях без стремянки или других приспособлений. Эргономичная ременная оснастка - эластичная подвеска уменьшает нагрузку на руки оператора в любом рабочем положении. Автоматическая регулируемая смазка цепи.

Телескопическая штанга легко выдвигается на необходимую для работы длину. Защита от ударов снизу для исключения повреждений двигателя и износа. Для облегчения повторного запуска выключатель автоматически возвращается в положение для включения. Быстрый и легкий запуск благодаря системе Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%. Натяжение цепи регулируется без использования дополнительных инструментов. Мягкие рукоятки для комфортной работы оператора. Балансирующее инерционное колесо высотореза обеспечивает высокую производительность и снижает вибрации. Технология X-TORQ, используемая в двигателе, позволяет снизить расходы топлива, а также значительно уменьшить выброс отработанных газов в атмосферу. Эффективный воздушный фильтр снижает стоимость обслуживания и износ двигателя высотореза. Для облегчения запуска в двигателе установлен топливopодкачивающий насос.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____