

Садовый трактор Husqvarna СТН 224Т

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Высокопроизводительный универсальный трактор для работы на больших газонах, с электроуправляемым травосборником емкостью 320 литров, с двухцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 11,8 кВт, ширина стрижки травы 107 сантиметров. Может использоваться круглогодично благодаря широкому набору навесного и прицепного оборудования - снегоуборщиков, щеток, прицепов. Не требует дополнительных инструментов для смены ножей. Система безопасности отключает режущие ножи при движении задним ходом, а также если оператор покидает рабочее кресло. Удобство при работе - эргономичное расположение органов управления, регулируемое кресло оператора, увеличенное место для ног. Высокая маневренность и круиз-контроль для поддержания установленной скорости даже на неровной местности. Трактор может работать в трех режимах - с травосборником, с заглушкой при измельчении травы для удобрения (мульчировании), а также с дефлектором для выброса травы назад (дефлектор не входит в комплект и при необходимости приобретается дополнительно).



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Kawasaki
Модель двигателя:	FS 651V-Twin
Рабочий объем цилиндра, куб см:	726 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	11,8 кВт (2600 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	15,9 л.с. (2600 об.мин)
Количество цилиндров:	2
Напряжение / емкость аккумулятора:	12 В / 14 А-ч
Генератор:	16 Ампер
Объем топливного бака:	13,3 л
Тип трансмиссии (коробка передач):	Гидростатическая
Управление трансмиссией (движением):	С педальным управлением

Скорость движения вперед, мин.-макс.:	0 - 6,7 км / час
Скорость движения назад, мин.-макс.:	0 - 1,8 км / час
Количество передач, движение вперед:	Плавно изменяемые
Количество передач, движение назад:	Плавно изменяемые
Привод на колеса:	Задний
Ширина стрижки, см:	107 см
Высота стрижки, мин-макс:	38 - 102 мм
Режимы стрижки в базовой комплектации:	Мульчирование BioClip / в травосборник
Наличие травосборника:	Входит в комплектацию
Объем травосборника:	320
Заглушка / набор BioClip (функция мульчирования):	Входит в комплектацию
Включение режима BioClip (мульчирования) с места оператора:	+
Дефлектор (выброс травы в сторону / назад):	Приобретается отдельно (выброс назад)
Электропривод травосборника:	+
Индикатор заполнения травосборника:	+
Материал режущей деки:	Сталь
Усиленная режущая дека:	+
Муфта (выключатель) включения ножа:	Электрическая
Количество ножей:	2
Штуцер для мойки деки из поливочного шланга:	+
Защитный бампер:	Входит в комплектацию усиленный бампер с защитой
Круиз контроль:	+
Счетчик моточасов:	Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями
Фары:	2 шт
Подстаканник:	+
Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения):	+
Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции:	+
Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки:	+
Возможность установки прицепного оборудования:	+
Размер передних шин:	15x6-6 дюймов
Размер задних шин:	18x9,5-8 дюймов
Радиус поворота, минимальный:	20,3 см / 8 дюймов

Система увеличения угла поворота передних колес U-Cut (увеличенная маневренность): +

Колёсная база: 119 см / 47 дюймов

Габаритная длина машины: 252 см

Габаритная ширина машины: 112 см

Габаритная высота машины: 112 см

Размер упаковки, ДхШхВ: 2261x1188x1178 мм

Масса: 257 кг

Звуковое давление возле уха оператора: 85 дБ (А)

Гарантированная мощность звука, дБ(А): 100 дБ (А)

Вибрации на рулевом колесе: 1,12 м/с²

Вибрации на сиденье: 0,09 м/с²

Особенности

Универсальный высокопроизводительный трактор для ухода за большими газонами, а также для круглогодичного использования. Травосборник емкостью 320 литров с индикатором заполнения и электроприводом. Искключительно долговечное и прочное стальное шасси. Колеса трактора не повреждают даже чувствительную почву и при этом обладают улучшенным сцеплением. ROS - система управления реверсом, обеспечивает безопасность, отключая режущие ножи во время движения задним ходом, или в случае, когда оператор покидает рабочее кресло. Двухцилиндровый бензиновый двигатель Kawasaki, малошумный, мощный, масляный насос и фильтр обеспечивают принудительную смазку под давлением. Система U-Cut обеспечивает увеличенный угол поворота передних колес, что улучшает маневренность и позволяет стричь траву вплотную вокруг препятствий. Два тягово-сцепных устройства. Для смены режущих ножей не требуется дополнительных инструментов. Педальное управление гидростатической трансмиссией (отдельные педали для движения вперед или назад) позволяет держать руки на руле, полностью контролируя управление трактором. Круиз-контроль, установленный на тракторе, сохраняет заданную скорость даже на неровных участках. Три режима стрижки - с травосборником, с системой BioClip, измельчающей траву для удобрения, а также с дефлектором для выброса травы назад (дефлектор в комплект не входит). Рычаг на панели управления позволяет оператору легко переходить к режиму BioClip и обратно, не покидая рабочего места. Удобно расположенная на панели управления электрическая муфта включения режущего ножа. Травосборник легко опорожняется при помощи электропривода, достаточно просто потянуть электровыключатель. На трактор может быть установлен широкий набор навесного и прицепного оборудования (например, снегоотвал, прицеп или щетка), что позволяет использовать его круглый год. Удобство посадки и высадки благодаря увеличенной опоре для ног. Высота стрижки травы удобно регулируется рычагом, расположенным на крыле трактора. Оператор может регулировать сиденье по высоте и продольно, не вставая с него, благодаря скользящим полозьям. Угол установки рулевого колеса обеспечивает максимальное удобство работы. Уровень зарядки аккумулятора отображается на индикаторе, расположенном рядом с клеммой подключения зарядного устройства для удобства подзарядки. Трактор

сохраняет равновесие и устойчивость даже при работе с полным травосборником благодаря литому переднему поворотному мосту. Порошковое покрытие режущей деки делает ее долговечной и устойчивой к коррозии, стальная рама придает прочность, а колеса позволяют избежать повреждения газона. Система Air Induction мощным воздушным потоком поднимает траву перед срезанием, что делает работу максимально эффективной. На тракторе установлены фары для работы в темноте. Режущая дека легко очищается при помощи штуцера моечной системы для поливочного шланга. Чистить деку рекомендуется сразу после работы. Горловина топливного бака удобно расположена таким образом, что для дозаправки не требуется поднятие капота. Счетчик моточасов для обеспечения своевременного технического обслуживания. Бампер защищает переднюю часть трактора от повреждений кустарниками.

Видео

Садовый трактор Husqvarna CTH 224T в работе

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>