

Садовый трактор Husqvarna YTH 184T

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Высокопроизводительный трактор с выбросом травы в сторону, оснащен двухцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 10,3 кВт, ширина стрижки травы 107 сантиметров. Также может работать с травосборником, или по системе BioClip, измельчающей скошенную траву для удобрений - данные опции в комплект не входят и приобретаются дополнительно. Удобство работы оператора обеспечивается регулируемым креслом, увеличенным местом для ног и оптимальным углом наклона руля, а безопасность - системой ROS, отключающей режущие ножи при движении задним ходом. Круиз-контроль, индикатор уровня топлива, счетчик моточасов, клемма для зарядки аккумулятора рядом с индикатором заряда, рычаг на крыле трактора для регулировки высоты стрижки - все это делает управление трактором удобным и комфортным. Система Air Induction обеспечивает ровную стрижку, мощной воздушной струей поднимая примятую траву перед срезанием.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Kawasaki
Модель двигателя:	FS 541V-Twin
Рабочий объем цилиндра, куб см:	603 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	10,3 кВт (2600 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	13,9 л.с. (2600 об.мин)
Количество цилиндров:	2
Напряжение / емкость аккумулятора:	12 В / 28А-ч
Генератор:	16 Ампер
Объем топливного бака:	15,2 л
Тип трансмиссии (коробка передач):	Гидростатическая
Управление трансмиссией (движением):	С педальным управлением
Скорость движения вперед, мин.-макс.:	0 - 6,7 км / час

Скорость движения назад, мин.-макс.:	0 - 1,8 км / час
Количество передач, движение вперед:	Плавно изменяемые
Количество передач, движение назад:	Плавно изменяемые
Привод на колеса:	Задний
Ширина стрижки, см:	107 см
Высота стрижки, мин-макс:	38 - 102 мм
Режимы стрижки в базовой комплектации:	Выброс травы в сторону
Наличие травосборника:	Приобретается отдельно
Объем травосборника:	210 / 315л (доп. опция)
Заглушка / набор BioClip (функция мульчирования):	Приобретается отдельно
Включение режима BioClip (мульчирования) с места оператора:	—
Дефлектор (выброс травы в сторону / назад):	Входит в комплектацию(боковой выброс)
Электропривод травосборника:	—
Индикатор заполнения травосборника:	—
Материал режущей деки:	Сталь
Усиленная режущая дека:	+
Муфта (выключатель) включения ножа:	Электрическая
Количество ножей:	2
Штуцер для мойки деки из поливочного шланга:	+
Защитный бампер:	Входит в комплектацию стандартный бампер
Круиз контроль:	+
Счетчик моточасов:	Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями
Фары:	2 шт
Подстаканник:	+
Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения):	+
Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции:	+
Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки:	+
Возможность установки прицепного оборудования:	+
Размер передних шин:	15x6-6 дюймов
Размер задних шин:	20x10-8 дюймов
Радиус поворота, минимальный:	20,3 см / 8 дюймов
Система увеличения угла поворота передних колес U-Cut (увеличенная маневренность):	+

Колёсная база:	121 см / 47,6 дюймов
Габаритная длина машины:	176 см
Габаритная ширина машины:	123 см
Габаритная высота машины:	112 см
Размер упаковки, ДхШхВ:	1848x1143x1168 мм
Масса:	214 кг
Звуковое давление возле уха оператора:	85 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	100 дБ (А)
Вибрации на рулевом колесе:	4,2 м/с ²
Вибрации на сиденье:	0,11 м/с ²

Особенности

Высокопроизводительный трактор с выбросом травы в сторону. Бампер для защиты передней части трактора от кустарника. ROS - система управления реверсом, обеспечивает безопасность, отключая режущие ножи во время движения задним ходом, или в случае, когда оператор покидает рабочее кресло. Система BioClip, позволяющая измельчать траву и использовать ее как удобрение, а также травосборник с двумя или тремя контейнерами - при необходимости приобретаются как опции, в комплект не входят. Двухцилиндровый двигатель Kawasaki, малошумный, мощный, масляный насос и фильтр обеспечивают принудительную смазку под давлением. Система U-Cut обеспечивает увеличенный угол поворота передних колес, что улучшает маневренность и позволяет стричь траву вплотную вокруг препятствий. Педальное управление гидростатической трансмиссией (отдельные педали для движения вперед или назад) позволяет держать руки на руле, полностью контролируя управление трактором. Круиз-контроль, установленный на тракторе, сохраняет заданную скорость даже на неровных участках. Электрическая муфта включения режущего ножа. На трактор может быть установлен широкий набор навесного и прицепного оборудования (например, снегоотвал, прицеп или щетка), что позволяет использовать его круглый год. Высота стрижки травы удобно регулируется рычагом, расположенным на крыле трактора. Удобство посадки и высадки благодаря увеличенной опоре для ног. Оператор может регулировать сиденье по высоте и продольно, не вставая с него, благодаря скользящим ползьям. Угол установки рулевого колеса обеспечивает максимальное удобство работы. Уровень зарядки аккумулятора отображается на индикаторе, расположенном рядом с клеммой подключения зарядного устройства для удобства подзарядки. Трактор сохраняет равновесие и устойчивость даже при работе с травосборником благодаря литому переднему поворотному мосту. Порошковое покрытие режущей деки делает ее долговечной и устойчивой к коррозии, стальная рама придает прочность, а колеса позволяют избежать повреждения газона. Система Air Induction мощным воздушным потоком поднимает траву перед срезанием, что делает работу максимально эффективной. На тракторе установлены фары для работы в темноте. Режущая дека легко очищается при помощи штуцера моечной системы для поливочного шланга. Чистить деку рекомендуется сразу после работы. Топливный бак оснащен индикатором уровня топлива для своевременной дозаправки. Счетчик моточасов для обеспечения своевременного технического обслуживания.

Видео

Использование садового трактора УТН 184Т в зимнее время

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>