

MultiOne Серия EZ

Электрический Погрузчик MultiOne Серия EZ

Инновации – одна из основных ценностей MultiOne. В связи с этим была разработана полная электрическая версия бестселлера 8 серии. Цель заключалась в том, чтобы гарантировать такую же производительность в машине с электрическим приводом, что и в дизельных минипогрузчиках. Это было достигнуто в серии MultiOne Emission Zero, его преимущества: Электропогрузчик с батарейным питанием. Нет выхлопных газов. Очень низкий уровень шума. Низкие эксплуатационные расходы. Свинцово-кислотный аккумулятор с длительным временем работы. В стандартную комплектацию входит встроенное зарядное устройство, позволяющее заряжать батареи в любом месте, где есть домашняя розетка. Особенно подходит для использования в помещениях, где вентиляция ограничена или отсутствует и существуют строгие ограничения по шуму.



Особенности модели MultiOne EZ

Подъем стрелы – 2,9 м; Грузоподъемность – 1 280 кг; Скорость – 15 км/час.

Технические характеристики

Модель MultiOne:	EZ7
Страна пр-ва:	Италия
Двигатель:	2 электродвигателя
Емкость батареи:	16,5 кВтч
Тип топлива:	полный электрический
Трансмиссия:	Гидростатическая 4x4
Скорость:	12 км./ч.
Подача насоса:	35 л./мин.
Высота подъема:	2.9 м
Опрокидывающая нагрузка:	1600 кг
Грузоподъемность прямостоящего погрузчика:	1280 кг
Грузоподъемность при повернутом шарнире:	1088 кг
Отрывное усилие:	1700 кг

Радиус поворота □ внешний/внутренний:	825/2090 мм
Размерность шин:	□ 26 × 12.00-12
Вес:	1800 кг
Длина:	2690 мм
Ширина:	1280мм
Высота:	2040 мм

Функции электрического погрузчика MultiOne

Свинцово-кислотный аккумулятор: Свинцово-кислотная батарея мощностью 16,5 кВтч обеспечивает длительное время работы.

4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод.

Умное зарядное устройство: В устройство входит интеллектуальное зарядное устройство, которое позволяет заряжать его от любой бытовой розетки.

DBS динамическая блочная система: Это устройство, которое работает как дифференциал. □ В активном состоянии автомобиль при управлении не оставляет следов на земле (идеально подходит для ухода за зелеными насаждениями). □ Особенно подходит для использования на неровных поверхностях.

Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения.

Машина EZ оснащена двумя электродвигателями: двигателем для трансмиссии и двигателем для управления стрелой погрузчика и вспомогательной гидравликой.

Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора.

Джойстик с 4 функциями: □ позволяет легко управлять машиной.

Многодисковый стояночный тормоз.

2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны.

Самовыравнивающаяся стрела Н-образной рамы обеспечивает превосходную видимость спереди в любое время, даже при движении и подъеме. □

Размеры MultiOne EZ

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____