

Автобетононасос М 63-5

Автобетононасос М 63-5:

Максимум гибкости при высоте подачи в 62 м Стрела с 5 секциями и с RZ складыванием Объем подачи – до 200 м³/ч 5 осей для оптимального распределения нагрузки Применение: крупные стройплощадки, строительные площадки с ограниченным пространством



Технические характеристики

Объем подачи:	200 м ³ /ч
Давление подачи:	85 бар
Диаметр цилиндра:	280 мм
Ход поршня:	2100 мм
Высота подачи:	62,1 м
Дальность подачи:	58,1 м
Глубина подачи макс.:	46,3 м
Количество секций распределителя:	5
Тип складывания распределителя:	RZ
Длина концевого распределителя:	3,0 м
Диаметр бетоновода:	125 мм
Шасси:	MB

Особенности

Плавные 5-ти секционные распределительные стрелы благодаря продуманной и гармоничной схеме расположения бетоноводов и крепежных элементов из стали Эффективно действует благодаря последовательному эргономическому расчёту Ещё больше безопасности при полном учёте действующих норм и стандартов Легкость сервисного обслуживания – обеспечивается оптимальной доступностью и последовательной концепцией болтового соединения при сборке

Более низкие расходы на обслуживание благодаря узлам и деталям, не требующим техобслуживания

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>