



Коленчатый подъемник JLG 600 A

Дизельный коленчатый подъемник JLG 600 A рабочей высотой до 20 метров и грузоподъемностью до 230 кг. Коленчатый подъемник JLG 600 A - это модель с узкой ходовой частью, облегчающей маневрирование в условиях тесных рабочих площадок. Выбор моделей со стрелой и без стрелы для повышения многофункциональности. По выбору – полный привод с качающейся осью, обеспечивающий превосходную проходимость.



Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 600 A:

Рабочая высота, м:	20.42
Высота платформы, м:	18.42
Грузоподъемность, кг:	230
Тип питания:	дизель
Длина, м:	8.1
Ширина, м:	2.41
Высота в сложенном состоянии, м:	2.54
Вес, кг:	□ 10 160
Производство:	США □
Емкость - Гидравлическая емкость, л:	151
Емкость топливного бака, л:	114
Двигатель:	Deutz
Эксплуатационные характеристики:	
Скорость перемещения - с 2- колесным приводом, км/ч:	6.8 □
Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч:	6.8 □
Способность преодоления уклонов - с 2-колесным приводом:	30 %
Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом:	45 %
Радиус поворота – Снаружи (2-колесное управление), м:	5.36
Радиус поворота – Снаружи (4-колесное управление), м:	2.95

Размерные и габаритные данные:

Дорожный просвет, м:	0.3
Размеры платформы А, м:	0.91
Размеры платформы В, м:	2.44
Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м:	8.09
Горизонтальный вылет стрелы, м:	12.07

Преимущества коленчатого подъемника JLG 600 А

Узкое шасси для повышения мобильности и маневренности в условиях ограниченных пространств (опция) Верхняя секция повышает точность позиционирования рабочей платформы (опция) Полный привод и осциллирующая ось - для непревзойденной проходимости (опция)

Срок поставки _____**Стоимость с НДС** _____**Дополнительная информация** _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>