



## Каретки бокового смещения ISO-FEM 1- 2 со скользящими накладками (TRF)

Каретка бокового сдвига TRF оборудована цилиндром двойного действия, обеспечивающим постоянную скорость бокового сдвига в обоих направлениях. Кроме того, цилиндр легко демонтируется для проведения полного технического обслуживания. Верхняя стальная балка этой каретки бокового сдвига обладает высокой прочностью за счет монолитности конструкции. Эта модель каретки бокового сдвига идеально подходит для интенсивной эксплуатации.



### Технические характеристики

Грузоподъемность: 1000(2500)/500

Ширина w4:800-1400 мм

Вес: 73-70 кг

W6 - Минимальная ширина каретки погрузчика Максимальный ход каретки 100 + 100 мм Увеличенная высота монтажа цилиндра обеспечивает хороший обзор. Чрезвычайно прочная конструкция, особый дизайн монолитной верхней балки с S-образным профилем. Подшипники полностью защищены верхней балкой.

Улучшенный обзор. Превосходные прочность и надежность. Простота технического обслуживания и установки. Масленки поверх верхней балки.

## Как заказать каретки бокового смещения

Для того чтобы заказать каретку на ваш  погрузчик, следует в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий"  указать необходимые вам технические  характеристики. Чем подробнее вы предоставите информацию для подбора навесного оборудования, тем более правильное оно будет.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>