

## Адсорбционный осушитель CD 30+



### Технические характеристики

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Габариты, д/ш/в:                | 550 / 165 / 1233 |
| Присоед. Размер:                | G1/2"            |
| Макс рабочее давление, Бар:     | 14               |
| Пропускная способность, м3/мин: | 1.8              |

### Комплект поставки

Осушители доступны с максимальным рабочим давлением 14,5 бар. Фильтры: PD - на входе и DDp - на выходе. Высококачественный блок клапанов, спроектированный для минимизации перепада давления и увеличения надежности. Оптимизированное сопло продувки. Датчик точки росы под давлением.

### Дополнительные опции

Точка росы под давлением -70°C. Изоляция по IP65. Изоляция по NEMA4X. Пневматическое управление. Возможность крепления к стене.

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>