

## Электрический погрузчик Weidemann 3080LPTe

Телескопический колесный погрузчик прекрасно подходит для ситуаций, когда необходима большая высота подъема. Ведь наряду с высокой функциональностью, повышенным уровнем комфорта работы и высочайшими стандартами безопасности эти машины по сравнению с обычными колесными погрузчиками с рычагом оснащены телескопической стрелой, что позволяет увеличить высоту подъема и рабочий диапазон. При этом телескопические колесные погрузчики обладают основными достоинствами шарнирно-сочлененных колесных погрузчиков, такими как маневренность, устойчивость и мощное подъемное усилие. Именно эти характеристики обеспечивают их успех.



### Технические характеристики

Данные транспортного средства □

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Мост □                                              | PA 1400               |
| Рабочее место водителя □                            | FSD (кабина)          |
| Скорость движения □                                 | 0-20 (30) км/ч        |
| Передачи □                                          | 2                     |
| Объем бака □                                        | 82 л                  |
| Гидравлическое масло □                              | 66 л                  |
| Гидравлическая система □                            |                       |
| Рабочая гидравлика - Производительность □           | 58,5 (73 -103 ) л/мин |
| Рабочая гидравлика - Рабочее давление □             | 235 бар               |
| Шумовые характеристики □                            |                       |
| Гарантированный уровень акустической мощности LwA □ | 101 дБ(А)             |
| Электрическая установка □                           |                       |
| Рабочее напряжение □                                | 12 V                  |
| Вес □                                               |                       |
| Рабочий вес (в стандартной комплектации) □          | 5000 кг               |
| Грузоподъемность (макс.) □                          | 4.428 даН             |

Опрокидывающие нагрузки на ковш -  
машина расположена прямо ☐ 2435 (1295\*) кг

Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват  
для поддонов - машина расположена прямо ☐ 2229 (1268\*) кг

## Характеристика двигателя

Электрическая установка ☐

Рабочее напряжение ☐ 12 V

## Преимущества телескопических колесных погрузчиков

Качающийся опорный шарнир  
Основа конструкции машин Weidemann —  
легендарный качающийся опорный шарнир.  
Все четыре колеса имеют постоянный контакт  
с поверхностью, и машина движется с ☐  
максимальным тяговым усилием. Кроме того,  
это обеспечивает ей уникальную  
маневренность. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ось планетарных шестерен ☐

Привод с помощью оси планетарных шестерен  
увеличивает крутящий момент на колесе и  
оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному  
соотношению тягового усилия и мощности машины ☐  
обеспечивается гибкость при работе и экономичность.

Блокировка дифференциала  
100-процентная подключаемая блокировка  
дифференциала в случае необходимости  
обеспечивает максимальное тяговое усилие, а ☐  
в выключенном состоянии при нормальном  
режиме движения снижает износ шин.

Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию, параллельное движение обеспечивается гидравлически. Все основные гидролинии проходят внутри и защищены от внешнего воздействия.

11111

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

7

**Стоимость с НДС**

## Дополнительная информация

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>