

ECO-80PF Кабина абразивоструйная напорная, Starter модель PF - импульсная очистка, облицовка стен

Кабины серии ECO в минимальной комплектации поставляются с ручной очисткой фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент может быть очищен путём быстрого открытия/закрытия шарового крана. Или может быть отсоединён от фильтр-камеры и очищен вне производственных помещений.



Технические характеристики

Модель:	ECO-80PF	ECO-100PF	ECO-120PF	ECO-140PF
Наружные габариты фильтр-камеры:	ШхГхВ, мм 600х600х1550	600х600х1550	600х600х1550	600х600х1550
Модель фильтр-камеры, тип:	DC-370	DC-370	DC-370	DC-370
Площадь фильтра, м2:	2,7	2,7	2,7	2,7
Импульсная очистка фильтрующего эл-та:	Да	Да	Да	Да
Электропитание, кВт:	0,5 кВт, 380В~	0,5 кВт, 380В~	0,5 кВт, 380В~	0,5 кВт, 380В~
Макс. масса очищаемой детали, кг:	350			

Стандартный комплект поставки

Модели PF поставляются
с установленной автоматической таймерной системой импульсной очистки фильтрующего элемента
☐ с облицовкой стен кабины.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>