

## Долото острое Нех, L = 545мм

Гидравлический универсальный отбойный молоток Atlas Copco LH270 с антивибрационными рукоятками и оптимальным соотношением веса к ударной силе. Применяется для работ по легкому армированному бетону, по бетону, кирпичной кладке, вскрытию мерзлого грунта и асфальта. Также гидравлический молоток можно использовать под водой и в любых погодных условиях на суше.

Версия с высоким обратным давлением (HBP) для подсоединения к гидравлической системе погрузчика или экскаватора.



## Технические характеристики

| Модель:                                                     | LH 270      | LH 270 HBP  | LH 270      | LH 270 HBP  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Размер хвостовика, мм:                                      | 28x160      | 28x160      | 32x160      | 32x160      |
| Вес, кг:                                                    | 26,5        | 26,5        | 26,5        | 26,5        |
| Длина, мм:                                                  | 765         | 765         | 765         | 765         |
| Расход масла, л/мин:                                        | 20-30       | 20-30       | 20-30       | 20-30       |
| Рабочее давление, бар:                                      | 110 - 125   | 115 - 130   | 110 - 125   | 115 - 130   |
| Макс. давление в обратной линии, бар:                       | 15          | 35          | 15          | 35          |
| Частота ударов в минуту:                                    | 1350 - 1750 | 1350 - 1750 | 1350 - 1750 | 1350 - 1750 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 10 линий/мин, м/с²:  | 19,4        | 18,6        | 19,4        | 18,6        |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w: | 107         | 107         | 107         | 107         |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м:            | 94          | 94          | 94          | 94          |
| Класс по ЕНТМА:                                             | C/D         | C/D         | C/D         | C/D         |

## Преимущества:

Снижение вибраций. Низкий уровень шума. Тонкая конструкция. Высокий показатель мощности на единицу массы.

**Применение:**

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>