

FERRI серии TP

Производитель: **FERRI**, страна производства: *Италия*.

Манипуляторная косилка серии TP агрегируются с тракторами мощностью от 60 до 100 л.с. и широко используется при скашивании травы на обочинах, склонах, дорожных откосах, кюветах и на многих других труднодоступных участках. Так же косилка подходит для подрезания сучьев, выравнивания кустарников. Использование данной косилки существенно облегчает работу и увеличивает объемы выполненных работ. Надежность и долговечность данной косилки превосходит ожидания и пользуется большим спросом у дорожно-строительных и коммунально-уборочных организаций. На косилках серии TP установлена гидравлическая защита от столкновения с препятствиями. Преимущества манипуляторных косилок Ferri:



Независимые гидравлические системы косилки; Полипропиленовый или металлический бак для гидравлической жидкости Высокопроизводительные шестеренчатые или аксиально - поршневые гидронасосы и гидроприводы Кованые кронштейны рычагов манипулятора Система повторения контура поверхности без участия оператора Система предотвращения опрокидывания при работе по кронированию деревьев Система автоматического возврата после столкновения с препятствием Вынос стрелы манипулятора вперед, для более комфортной работы оператора Различные варианты управления - от рычажного до пропорционального электронного Рабочая ширина режущей головки от 80 см до 160 см Диаметр измельчения веток - до 8 см

Технические характеристики

Модель косилки на манипуляторе:	TP 51 ☐ ☐ ☐	TP 61 ☐ TP 66 ☐ ☐
Рекомендованная мощность трактора, л.с.:	60-80	70-90 80-100
Минимальный вес трактора, кг:	3000	3200
Минимальная ширина трактора, мм:	2000	2200 2300
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм:	4820	5920 6500
Вес, кг:	855	915 954
Тип режущих лезвий:	Y-образные и молотки ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Количество ножей типа:	36/44 (18/22)	
Масло, л:	137	
Ротор, об/мин:	3100	
ВОМ трактора, об/мин:	540	

Угол поворота головки, градусов:	190
Модель головки:	TI 100 / TI 120
Ширина захвата, мм:	1000; 1200
Вес головки, кг:	175; 210
Скорость лопасти, м/сек:	60
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм:	30 (40)
Прикатной роллер:	есть
Карданный вал:	есть

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>