

Навесная дорожная фреза Simex PL 45.20 на тракторы

Навесные фрезы Simex PL предназначены для снятия слоя асфальтного или железо-бетонного покрытия глубиной до 250 мм.

Навесная дорожная фреза Simex PL может быть установлена на тракторы МТЗ и их одноклассников. Оборудование поставляется с комплектом дополнительной гидросистемы для трактора (маслостанция, гидроходоуменьшитель, охлаждение и подогрев масла, пульт управления, фронтальный крепёж для МТЗ).

Ямочный ремонт навесной фрезой, удаление старой дорожной разметки, выпиливание продольной выемки при стыковке ново уложенной асфальтобетонной смеси и старой, фрезерование небольших участков для последующей укладки нового асфальтного покрытия – Simex.



Технические характеристики

Рабочая ширина:	450 мм
Рабочая глубина:	0-150 мм
Вес оборудования:	790-950 кг
Скорость потока:	65-140 л/мин
Макс. давление:	300 -160 бар
Боковой сдвиг:	гидравлика

Преимущества навесных дорожных фрез Simex

Прямое подключение гидромотора к фрезеровочному барабану обеспечивает наивысшую техническую эффективность и уменьшает излишний нагрев гидравлического масла. Система саморегулирования глубины фрезерования упрощает и ускоряет проведение работ по фрезерованию. Благодаря этому оператор минипогрузчика или трактора может не волноваться за регулировку глубины выемки, которому зачастую мешает плохой обзор из кабины машины. Настройка глубины фрезерования и поперечного уклона независимое по двум сторонам ручное, либо гидравлическое. Боковые полозья плотно прилегают к поверхности и не дают раздробленному материалу разлетаться во все стороны. Благодаря запатентованному приводу фреза работает максимально стабильно без дёрганий и вибрации.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>